




قیمت مصرف کننده (ریال)	مشخصات فنی	مدل	تصویر
۴۲/۹۰۰/۰۰۰	یکبار تقطیر، به همراه مخزن و بویلر از جنس استیل	آب مقطرگیری 4Lit/h FTWD-501	
۵۴/۰۰۰/۰۰۰	یکبار تقطیر، به همراه مخزن و بویلر از جنس استیل	آب مقطرگیری 8Lit/h FTWD-502	
۸۰/۰۰۰/۰۰۰	یکبار تقطیر، با مخزن ذخیره 20Li همراه مخزن و بویلر از جنس استیل، دارای پیش فیلتر برای آب ورودی	آب مقطرگیری 4Lit/h FTAWS-701، فول اتوماتیک	
۱۳۹/۰۰۰/۰۰۰	دو بار تقطیر، با مخزن ذخیره 20Li همراه مخزن و بویلر از جنس استیل، دارای پیش فیلتر برای آب ورودی	آب مقطرگیری 4Lit/h FTAWS-701D، فول اتوماتیک	
۱۸۹/۰۰۰/۰۰۰	با سیستم و نمایش دیجیتالی، تولید آب خالص دیونیزه شده (بدون املاح و سختی)، سری فیلترها: پیش فیلتر، کربن فیلتر، RO، فیلتر مرکب، رزین آنیونی و کاتیونی، لامپ UV، فیلتر اوتترا، فیلتر 0.22 میکرون، دارای دو خروجی مجزا RO, UP	دیونایزر (آب فوق خالص) مدل FTWPS-501 MULTI	
۱۴۵/۰۰۰/۰۰۰	با سیستم و نمایش دیجیتالی، تولید آب خالص دیونیزه شده (بدون املاح و سختی)	دیونایزر (آب فوق خالص) مدل FTWPS-501 BIO	
۷۴/۰۰۰/۰۰۰	±3°C با دقت سیستم کنترل دیجیتال با تایمر 99h	کوره الکتریکی 3Lit (Muffle) FTMF-701	
۷۹/۵۰۰/۰۰۰	±3°C با دقت سیستم کنترل دیجیتال با قابلیت برنامه ریزی (نه برنامه)	کوره الکتریکی 3Lit (Muffle) FTMF-701P	
۸۹/۰۰۰/۰۰۰	±3°C با دقت سیستم کنترل دیجیتال با قابلیت برنامه ریزی (نه برنامه)	کوره الکتریکی 4.5Lit (Muffle) FTMF-702P	
۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰	±3°C با دقت سیستم کنترل دیجیتال با قابلیت برنامه ریزی (نه برنامه)	کوره الکتریکی 12Lit (Muffle) FTMF-703P	
۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰	رنج دمایی $500-1450^{\circ}\text{C}$ مفید 1400 (سیستم کنترل دیجیتال با قابلیت برنامه ریزی، المنت از نوع SICROD)	کوره الکتریکی 4.5Lit (Muffle) 1450°C FTSIF-705	
❖ ۴۶/۰۰۰/۰۰۰	داخل استیل Temp:Amb-250°C دارای سیستم دیجیتال	آون 50Lit، FTDO-701	
❖ ۵۵/۰۰۰/۰۰۰	داخل استیل Temp:Amb-250°C دارای سیستم دیجیتال با قابلیت برنامه ریزی (نه برنامه)	آون فن دار 50Lit FTFOP-801	
۱۴۲/۰۰۰/۰۰۰	دیجیتال Temp:Amb-200°C، با چمبر مقاوم، رنج خلاء: 0-760mmHg	آون خلا 27Lit FTVO-701	
۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰	دیجیتال Temp:Amb-200°C، با چمبر مقاوم، رنج خلاء: 0-760mmHg	آون خلا 64Lit FTVO-701	
۱۵۷/۰۰۰/۰۰۰	با قابلیت برنامه ریزی، دیجیتال Temp:Amb-200°C، با چمبر مقاوم، رنج خلاء: 0-760mmHg با امکان تنظیم میزان وکیوم (وکیوم کنترل) بصورت دیجیتال	آون خلا 27Lit FTVO-701P	

❖ میزان تخفیف کالاهای ستاره دار با هماهنگی شرکت میباشد.

قیمت مصرف کننده (ریال)	مشخصات فنی	مدل	تصویر
❖ ۵۲/۰۰۰/۰۰۰	داخل استیل Temp:Amb-60°C دارای سیستم کنترل دیجیتال دارای فن جهت یکسان سازی دمای کل اتاق	انکوباتور فن دار 50Lit FTGT-701	
۱۲۵/۵۰۰/۰۰۰	داخل استیل Temp:0 -60°C دارای سیستم کنترل دیجیتال	انکوباتور یخچالدار 91Lit SBOD-201	
❖ ۱۸۵/۰۰۰/۰۰۰	Water Jacket با حجم ۱۱ لیتر آب . T: Amb-50 °C . دو درب ایجاد رطوبت تا 96% . سه طبقه . 40 kg . رنج CO ₂ 0-20%	انکوباتور CO ₂ 40 Lit FTCI-701	
❖ ۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰	Water Jacket با حجم 34 لیتر آب . T: Amb-50 °C . دو درب ایجاد رطوبت تا 96% . سه طبقه . 98 kg . رنج CO ₂ 0-20%	انکوباتور CO ₂ 175 Lit FTCI-701L	
۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰	T:Amb to 60°C . 20-350rpm با سیستم دیجیتالی و تایمر دیجیتالی 100hr	شیکر انکوباتور 242Lit FTSKT-801	
۱۹۴/۰۰۰/۰۰۰	T:10 to 60°C . 20-350rpm با سیستم دیجیتالی و تایمر دیجیتالی 100hr	شیکر انکوباتور یخچالدار 242lit FTSKT-801L	
۹۹/۹۰۰/۰۰۰	T:Amb to 60°C . دور 10 – 350 rpm . مناسب برای 4 پلیت الایزا	شیکر انکوباتور الایزا مدل FSH-301E	
۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰	T:Amb to 60°C . دور 10 – 350 rpm . با صفحه 51x43x38	شیکر انکوباتور مینی مدل FSH-301M	
۲۷/۵۰۰/۰۰۰	11Lit . جوش و سرولوژی (37°C) دیجیتال و دارای تایمر 100hr	بن ماری FTWB-701	
۳۲/۵۰۰/۰۰۰	22Lit . جوش و سرولوژی (37°C) دیجیتال و دارای تایمر 100hr	بن ماری FTWB-702	
۵۹/۰۰۰/۰۰۰	22Lit . دما از (100 °C ~ محیط) با دقت 0.5 °C ± . امکان استفاده بصورت بن ماری دقیق و یا سیرکولاتور جهت تنظیم دما در یک مسیر خارجی با قدرت پمپ 12 لیتر در دقیقه	بن ماری سیرکولاتور گرم SAW-102	
۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰	ظرفیت مخزن 9 لیتر . با قابلیت برنامه ریزی تا 5 برنامه و 9 پله دمای 20- تا 100 درجه و قدرت پمپ 7 لیتر در دقیقه	بن ماری سیرکولاتور گرم و سرد FTRBC-701	
۷۲/۰۰۰/۰۰۰	T: Amb - 100 °C . 30 lit . تنظیم شیکر 50 – 200 rpm . تنظیم زمان تا 100 ساعت . دامنه حرکت 15-20 میلیمتر	بن ماری شیکر دار مدل FTSWB	

❖ میزان تخفیف کالاهای ستاره دار با هماهنگی شرکت می‌باشد.

قیمت مصرف کننده (ریال)	مشخصات فنی	مدل	تصویر
۴/۷۰۰/۰۰۰	250cc . (بهمهراه میله نگهدارنده) با ماکزیمم دمای 450°C پوشش داخلی از ابریشم نسوز	شوف بالن-تک خانه	
۵/۱۰۰/۰۰۰	500cc . (بهمهراه میله نگهدارنده) با ماکزیمم دمای 450°C پوشش داخلی از ابریشم نسوز	شوف بالن-تک خانه	
۵/۷۰۰/۰۰۰	1000cc . (بهمهراه میله نگهدارنده) با ماکزیمم دمای 450°C پوشش داخلی از ابریشم نسوز با میله فابریک کره	شوف بالن-تک خانه	
۷/۱۰۰/۰۰۰	2000cc . (بهمهراه میله نگهدارنده) با ماکزیمم دمای 450°C پوشش داخلی از ابریشم نسوز با میله فابریک کره	شوف بالن-تک خانه	
۹/۶۵۰/۰۰۰	3000cc . (بهمهراه میله نگهدارنده) با ماکزیمم دمای 450°C پوشش داخلی از ابریشم نسوز با میله فابریک کره	شوف بالن-تک خانه	
۱۲/۰۰۰/۰۰۰	5000cc . (بهمهراه میله نگهدارنده) با ماکزیمم دمای 450°C پوشش داخلی از ابریشم نسوز با میله فابریک کره	شوف بالن-تک خانه	
۱۳/۹۰۰/۰۰۰	500cc . (بهمهراه میله نگهدارنده) با ماکزیمم دمای 450°C سرعت همزن ماکزیمم 1200rpm پوشش داخلی از ابریشم نسوز	شوف بالن تک خانه با همزن مغناطیسی	
۱۵/۲۰۰/۰۰۰	1000cc . (بهمهراه میله نگهدارنده) با ماکزیمم دمای 450°C سرعت همزن ماکزیمم 1200rpm پوشش داخلی از ابریشم نسوز	شوف بالن تک خانه با همزن مغناطیسی	
۴۷/۰۰۰/۰۰۰	با ماکزیمم دمای 450°C . پوشش داخلی از ابریشم نسوز (با سری کامل گیره فیشر و میله فابریک کره)	شوف بالن-شش خانه 1000cc , 500cc	
۵۱/۰۰۰/۰۰۰	با ماکزیمم دمای 450°C . پوشش داخلی از ابریشم نسوز (با سری کامل گیره فیشر و میله فابریک کره)	شوف بالن-سه خانه 500cc	
۶۷/۰۰۰/۰۰۰	با ابعاد صفحه 350x350x110 mm . مناسب برای 9 ارن 250 cc (در صورت انتخاب مدل فیزی به جای کلمب باری تمام ارنها مناسب است)	شیکر ارن و بالن FTSK-350	
۷۴/۵۰۰/۰۰۰	با ابعاد صفحه 450x450x120 mm . مناسب برای ۱۲ ارن 250 cc (در صورت انتخاب مدل فیزی به جای کلمب باری تمام ارنها مناسب است)	شیکر ارن و بالن FTSK-450	
۹/۲۰۰/۰۰۰	صفحه با پوشش سرامیک مستطیل (18x18) با دمای ماکزیمم 320° با دور 1700	هات پلیت مگنت تک خانه FTHPM - 10	
۴۱/۸۰۰/۰۰۰	صفحه با پوشش سرامیک مستطیل (18x18) با دمای ماکزیمم 320° با دور 1700	هات پلیت مگنت چهار خانه FTHPM -42	
۷/۲۰۰/۰۰۰	صفحه با پوشش سرامیک مستطیل (18x18) با قابلیت همزدن 5 لیتر آب ، با ماکزیمم دور 1500rpm	همزن مغناطیسی FTM-10	
۲۸/۵۰۰/۰۰۰	صفحه با پوشش سرامیک مستطیل (18x18) با دمای ماکزیمم 350° با دور 1500 و تنظیم دور و کنترل دمای محلول به صورت دیجیتال	هات پلیت مگنت تک خانه FT HPMD180	

قیمت مصرف کننده (ریال)	مشخصات فنی	مدل	تصویر
۱۸۵/۰۰۰/۰۰۰	مدل ایستاده ، رنج تنظیم دما 125°C - محیط ، دیجیتال ، یا درب یک محوره ، استاندارد ، امکان تنظیم زمان تا 100 ساعت ، یا محافظ های افزایش دما ، افزایش فشار ، کنترل درب	اتوکلاو 40 lit ایستاده FTAC-701	
.....	مدل ایستاده ، رنج تنظیم دما 125°C - محیط ، دیجیتال ، یا درب یک محوره ، استاندارد ، امکان تنظیم زمان تا 100 ساعت ، یا محافظ های افزایش دما ، افزایش فشار ، کنترل درب	اتوکلاو 80 lit ایستاده FTAC-703P	
۱۸۶/۰۰۰/۰۰۰	مدل رومیزی ، رنج دمایی تا 121°C و یا 132°C ، سیستم دیجیتال میکرو پروسسور ، زمان استریلیزاسیون 60 دقیقه ، دارای خشک کن ، یا محافظ افزایش دما ، افزایش فشار ، کنترل درب	اتوکلاو 25 lit رومیزی FTAC-25D	
۲۰/۵۰۰/۰۰۰	یا سرعت 50-3000rpm، مناسب برای مواد یا ویسکوز کم، دارای سیستم آنالوگ یا قدرت موتور 50 وات ، 15 لیتر H_2O تا 10/000mPas	همزن مکانیکی FTDS-11 (آنالوگ) (یاگیره ، پایه و شفت فابریک کره)	
۳۰/۵۰۰/۰۰۰	یا سرعت 50-3000rpm، مناسب برای مواد یا ویسکوز کم، دارای سیستم دیجیتال یا قدرت موتور 50 وات ، 15 لیتر H_2O تا 10/000mPas	همزن مکانیکی FTDS-11D (دیجیتال) (یاگیره ، پایه و شفت فابریک کره)	
۳۰/۵۰۰/۰۰۰	یا سرعت 50-3000rpm، مناسب برای مواد یا ویسکوز متوسط، دارای سیستم آنالوگ یا قدرت موتور 100 وات ، 25 لیتر H_2O تا 25/000mPas	همزن مکانیکی FTDSS-41 (آنالوگ) (یاگیره ، پایه و شفت فابریک کره)	
۳۹/۵۰۰/۰۰۰	یا سرعت 50-3000rpm، مناسب برای مواد یا ویسکوز متوسط، دارای سیستم دیجیتال یا قدرت موتور 100 وات ، 25 لیتر H_2O تا 25/000mPas	همزن مکانیکی FTDSS-41D (دیجیتال) (یاگیره ، پایه و شفت فابریک کره)	
۶۲/۰۰۰/۰۰۰	یا سرعت 50-1000rpm، مناسب برای مواد یا ویسکوز بالا، دارای سیستم آنالوگ یا قدرت موتور 120 وات ، 60 لیتر H_2O تا 70/000mPas	همزن مکانیکی FTDSS-20W (آنالوگ) (یاگیره ، پایه و شفت فابریک کره)	
.....	یا سرعت 50-1000rpm، مناسب برای مواد یا ویسکوز بالا، دارای سیستم دیجیتال یا قدرت موتور 120 وات ، 60 لیتر H_2O تا 70/000mPas	همزن مکانیکی FTDSS-20WD (دیجیتال) (یاگیره ، پایه و شفت فابریک کره)	
۶۵/۵۰۰/۰۰۰	6 خانه ، برای ارلن های متفاوت تا حجم 2000cc ، تنظیم دور : 20-300rpm	جارتست مدل FTJT-206	